



# ParkettWax

## Бесцветный

СРЕДСТВО ПО УХОДУ



Воск для ухода на основе растворителей. Для защиты паркетных полов, покрытых маслом и воском. Покрытие приобретает умеренный блеск и защиту от влаги.

- Защищает покрытие от воды и грязи
- Классическая мастика для натирания полов
- Закупоривает открытые поры древесины
- Легко поддается полировке

### Область применения:

Предназначено для ухода за паркетом и деревянными полами, покрытыми маслом и воском.

## Характеристики продуктов

Арт. №			
10429	1 л	6	480
	12 л	-	50

**Состав** алифатические углеводороды, воски

**Хранение и транспортировка** Срок хранения не менее 36 месяцев.  
Устойчиво к воздействию минусовых температур.

**GISCODE** Ö60

## Указания по нанесению

- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте [www.wingis-online](http://www.wingis-online).
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

LOBA емкость с распылителем, шпатель или салфетка / 10-20 мл/м<sup>2</sup> (50-100м<sup>2</sup>/л) отполировать после высыхания падом белым LOBA NormalPad вручную или с помощью машины.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ок. 60 мин.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

#### Вновь уложенный многослойный паркет

На паркет, пропитанный маслом и воском или комбинацией масло/воск, нанести равномерным слоем средство ParkettWax с помощью безворсовой салфетки или губки и после высыхания отполировать поверхность.

#### Подвергшиеся эксплуатации напольные покрытия

тщательно очистить с помощью средств LOBA Cleaner или LOBA ParkettSoap, при необходимости провести машинную очистку с использованием специального слегка абразивного бежевого/зеленого пада. После полного высыхания нанести средство ParkettWax и отполировать поверхность.

## Указания по нанесению

### На больших площадях

можно проводить обработку поверхности, используя метод распыления. Распылить ParkettWax и равномерно распределить его по поверхности с помощью однодисковой машины с белым падом.

Полы, обработанные воском, становятся более скользкими, особенно при сильном полировании. Можно предотвратить скольжение, протерев поверхность средством LOBA WaxRefresh.

### ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИСТКА:

Средство ParkettWax удаляется при генеральной очистке с помощью LOBA WaxRemover, подробности в листке Технической информации соответствующего продукта.

## Общие указания

**Очистка рабочих инструментов:** Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

**Время высыхания:** Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

**Указания по безопасности:** При работе и высыхании продуктов с большим содержанием растворителей образуются воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому в рабочей зоне запрещены открытые источники огня и света, проведение сварочных работ, курение и т.п. Хорошо проветривать рабочие и складские помещения. Необходимо своевременно отключить электрические приборы в рабочих и соседних с ними помещениях, чтобы они остыли до начала работ. Избегать образования искр, в том числе на электроприборах. Держать плотно закрытыми емкости с продуктами. Удалить из зоны воздействия чувствительные к парам растворителей детали, растения или животных (аквариумы).

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.