

Amberizer



ДОБАВКА



Аддитив для улучшения интенсивности цвета деревянных поверхностей. LOBA Amberizer - это аддитив, который при добавлении к лакам и грунтовкам на водной основе LOBA создает традиционный внешний вид состаренного покрытия из масла и синтетической смолы. Благодаря множеству вариантов в использовании в одном или нескольких слоях, интенсивность цвета может регулироваться индивидуально.

- Сочетается со всеми грунтовками и лаками LOBA на водной основе
- Приведение вновь покрытых лаком поверхностей в соответствие с уже имеющимися поверхностями под лаком, содержащим растворители.
- Продукт на водной основе, не содержит растворителей
- Простота и надежность в работе

Область применения:

Подходит для всех темных пород древесины, а также для деревянных поверхностей, окрашенных в темные тона. Для светлых пород древесины рекомендуется проконсультироваться с компанией LOBA. Оптимально подобран для LOBA.

Характеристики продуктов

АПТ. №		
11540	100 мл	15

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев.
Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.
Не является опасным грузом согласно ADR.

GISCODE

W1

Указания по нанесению

- **Не допускать наплывов:** использовать ведро для лака LOBATool. Нельзя выкладывать материал на пол, следует набирать его на валик и с помощью валика наносить на поверхность.
- Рекомендуется использовать продукт минимум в двух наносимых на поверхность слоях.
- Наносить лаки на водной основе LOBA с аддитивом Amberizer равномерно и не допускать образования луж и наслоений. Следить за тем, чтобы количество наносимого средства было везде одинаковым. По краям использовать валик для кромок LOBA Randrolle. Особенно это касается применения на необработанной древесине.
- Цвет зависит от породы древесины. Для определения предполагаемого цветового оттенка и общего оптического эффекта мы рекомендуем сделать пробное покрытие на исходной древесине в выбранном цветовом образце для собственной оценки или же для согласования с клиентом.
- Виды древесины, содержащие водорастворимые вещества (напр., танин), интенсивность которых на всей поверхности неравномерна, могут оказывать влияние на эффект аддитива.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного

продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

СМЕШИВАНИЕ:

- Добавлять только непосредственно перед нанесением.
- Добавить не больше одной емкости 1x100мл на 5л/кг лака.
- Тщательно перемешать (также можно использовать миксер для красок LOBA Farbmischer).
- Для двухкомпонентных систем добавлять аддитив только после смешивания массы с отвердителем!
- Смешанный с LOBA Amberizer однокомпонентный лак 1K следует использовать в течение 24 часов, двухкомпонентные лаки 2K - в течение указанного времени. Более длительная стабильность не гарантируется.

ПРИГОДНОСТЬ:

Комбинируется со всеми грунтовками и лаками LOBA WS. Технологические свойства лака, возможность его комбинирования и время высыхания остаются неизменными. Ознакомьтесь, пожалуйста, с технической информацией для соответствующего лака.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Промежуточная шлифовка: При нанесении нескольких слоев лака для достижения необходимой адгезии между слоями в течение 24 часов можно работать без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени нанесение следующих слоев лака производится только с промежуточной шлифовкой. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной. После проведения промежуточной шлифовки необходимо тщательно удалить пыль.

Использование грунтовки или лака: Использование грунтовки повышает надежность паркетных работ и обеспечивает ровную поверхность без наплывов и полос независимо от породы древесины. Дополнительную информацию Вы сможете получить в таблице пород древесины в актуальном каталоге продукции компании LOBA.

Склеивание кромок: Лаки на водной основе, как правило, имеют тенденцию к склеиванию кромок у паркетных элементов. Для предотвращения появления щелей, обусловленных склеиванием кромок, необходимо предпринять следующие меры: прочное на сдвиг или твердо-эластичное приклеивание паркетных элементов, тщательное шпаклевание щелей, использование соответствующей грунтовки, напр., LOBA EasyPrime, обработка шпунтового соединения паркетной доски воском перед укладкой, поддержание постоянных климатических условий в помещении, в особенности относительной влажности воздуха. (Рекомендуется подробное консультирование клиентов). Особенно подвержены склеиванию кромок старые полы с поврежденным, нестабильным клеем, паркет на эластичном клее или с креплением гвоздями, массивная доска, торцевой паркет, индустриальный паркет, а также паркетные элементы с параллельной укладкой, паркет на полах с подогревом, гидрофобные породы древесины, напр., бук, клен.

Общие указания

Взаимодействие: Материалы, содержащие размягчители, напр., подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, эластичные паркетные и монтажные клеи могут привести к размягчению и изменению цвета покрытия. Остатки клея и загрязнения в щелях могут быть причиной ухудшения тактильных и оптических характеристик покрытий. Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей, велосипедов и т.п. могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.