

ParkettOil



СРЕДСТВО ПО УХОДУ



Масло для ухода на основе растворителей. Для защиты полов, покрытых маслом. Сохраняет красивый внешний вид покрытых маслом полов и подходит как для ухода за всей поверхностью, так и для реставрации отдельных участков.

- Освежение поверхности полов, подвергшихся сильным нагрузкам
- Устраняет небольшие дефекты в слое масла
- Идеально подходит для ухода за всей поверхностью или ее отдельными участками
- Простота и надежность в работе
- Сохраняет противоскользящие свойства покрытых маслом полов

Область применения:

Предназначено для ухода за паркетом и деревянными полами, покрытыми маслом.

Характеристики продуктов

АПТ. №			
10461	1 л	6	480
	5 л	4	120

Состав

алифатические углеводороды, модифицированные растительные масла, сухие вещества, Вода, сухие вещества без кобальта

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев.
Устойчиво к воздействию минусовых температур.

GISCODE

Ö60

Указания по нанесению

- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.

РАЗБАВИТЕЛИ

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

Щетка для нанесения средств по уходу LOBA Wischwiesel, емкость с распылителем или салфетка / 10-30 мл/м² (30-100 м²/л).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Можно осторожно ходить по покрытию через 4-6 часов.
- Полная нагрузка и нанесение защитного покрытия через 12 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Вновь уложенный многослойный паркет, а также покрытые маслом полы

очистить от пыли (подмести, пропылесосить). Равномерно нанести средство ParkettOil с помощью безворсовой салфетки или щетки LOBA Wischwiesel. Удалить излишки средства, избегать образования лужиц.

Полы со стойкими загрязнениями протереть средством LOBA ParkettSoap. После полного высыхания нанести ParkettOil.

Подвергшиеся эксплуатации напольные покрытия

тщательно очистить с помощью средств LOBA Cleaner или LOBA ParkettSoap, при необходимости провести машинную очистку с использованием специального слегка абразивного бежевого/зеленого пада LOBA special-Pad. После полного высыхания поверхности нанести средство ParkettOil.

При сильных повреждениях

может потребоваться обработка поверхности пропитывающим маслом. Соответствующие указания приведены в инструкции LOBA по уходу за полами, покрытыми маслом.

На больших площадях

можно проводить обработку поверхности, используя метод распыления. Распылить ParkettOil и равномерно распределить его по поверхности с помощью однодисковой машины со специальным белым падом LOBA special-Pad.

На непитывающих поверхностях

напр., на вновь уложенном или практически не подвергавшемся эксплуатации паркете, покрытом УФ-маслом в заводских условиях, масло для ухода может не впитываться в древесину, снижая укрывистость поверхности и/или замедляя высыхание. В качестве альтернативы для ухода за такими поверхностями следует использовать средство LOBA NatureWax.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Пропитанную ветошь, накладки и прочие рабочие средства следует хранить в закрытых контейнерах, смесь масла с пылью от шлифования, пропитанную маслом ветошь и т. п. смочить водой или хранить в ведре с крышкой либо утилизировать с соблюдением правил пожарной безопасности, в противном случае существует опасность самовозгорания. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочих зон во время нанесения и высыхания.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Указания по безопасности: При работе и высыхании продуктов с большим содержанием растворителей образуются воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому в рабочей зоне запрещены открытые источники огня и света, проведение сварочных работ, курение и т.п. Хорошо проветривать рабочие и складские помещения. Необходимо своевременно отключить электрические приборы в рабочих и соседних с ними помещениях, чтобы они остыли до начала работ. Избегать образования искр, в том числе на электроприборах. Держать плотно закрытыми емкости с продуктами. Удалить из зоны воздействия чувствительные к парам растворителей детали, растения или животных (аквариумы).

Общие указания

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы

и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.