

NEO PUR

Wir haben mehr drauf.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ

Техническая инструкция



NEO CARE

PFLEGEN & REINIGEN.

NR40 PFLEGEOL/MAINTENANCE OIL/ МАСЛО ДЛЯ УХОДА

ЦВЕТ:

бесцветный/белый (1л)

СВОЙСТВА:

повышает прочность полов, оказывает освежающее, восстанавливающее воздействие, средство на основе высококачественных натуральных масел.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

служит для ухода за промасленными деревянными полами. Не предназначено для покрытых воском полов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДАННЫЕ:

Расход: около 20-40 мл за нанесение;

Время высыхания: при температуре 23°C/50% отн. влажность воздуха: можно подвергать нагрузкам по истечению 12-ти часов;

Очистка инструментов: сразу после использования с помощью NEOPUR Extra Vedunnung NP91.

Хранение: в заводской невскрытой упаковке 12 месяцев;

Чувствительность к морозу: Нет.

ВАЖНО:

при контакте продукта с падом или текстильным материалом существует опасность самовозгорания. В этой связи пропитанные маслом для ухода тряпки промыть водой и хранить в металлическом контейнере.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением контейнер необходимо хорошо взболтать. Обрабатываемая поверхность должна быть абсолютно сухой и чистой. Удалить грязь и пыль с поверхности шваброй, веником или пылесосом. Провести очистку поверхности при помощи NR03 Holzbodenseife. После влажной уборки, дать поверхности высохнуть в течение 24 часов перед применением NR40 Pflegeol/Maintenance Oil. Нанести NEOCARE Maintenance Oil тонким ровным слоем на поверхность пола при помощи щетки или безворсовой тряпки и оставить на 10 минут. По истечению



1л

времени располировать вручную или при помощи однодисковой шлифовальной машины с бежевым падом на сухо. При больших площадях работать частями. На поверхности не должно остаться излишков масла!

При хорошей вентиляции время сушки около 24 часов. Кислород (поверхностная вентиляция) и температура выше 18°C ускоряют процесс высыхания. Во время высыхания беречь пол от попадания воды. После высыхания дополнительно располировать белым падом.

Подробности на сайте: www.neopur.de

ВНИМАНИЕ!

Содержит углеводороды, C9-C11, бутаноноксим.

Может вызвать аллергическую реакцию.

Жидкость и пары могут воспламеняться. Продолжительный контакт с кожей может привести к появлению трещин на коже. Может вызывать сонливость и головокружение. Вредно для водных организмов, с долгосрочным воздействием. Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников, способных вызвать воспламенение. При работе не курить. Избегать вдыхания паров. При работе использовать защиту на глаза, работать в защитных перчатках.

ПРИ ВДЫХАНИИ: обеспечить человеку свободный доступ свежего воздуха.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть с мылом большим количеством воды.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: тщательно промыть водой, при наличии линз, вынуть их из глаз, промыть глаза водой. Хранить в хорошо проветриваемом месте. Упаковочный контейнер должен быть плотно закрыт.