



DeckOil Color

Различные цвета

ПРОПИТКА ИЗ МАСЛА



Свежесть цвета и надежная защита от солнца и дождя

Цветное масло для пропитки деревянных поверхностей, используемых вне помещений. Подчеркивает естественность древесины и создает изумительные цветовые акценты. Пропитайте маслом Ваши террасные полы и садовую мебель – воспользуйтесь эффективной защитой от любой погоды! Содержащиеся в составе цветные пигменты предупреждают старение древесины, обусловленное атмосферными воздействиями, и обеспечивают привлекательный цветовой дизайн.

- Глубокая защита от УФ-излучения, низких температур и влаги
- Хорошая проникающая способность
- Простота и надежность в работе
- Также предназначено для пропитки садовой мебели
- Применяется на гладких и рифленых досках
- Предварительное использование LOBA DeckPrepare усиливает долговечность
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3

Область применения:

Предназначено для деревянных террас, полов, садовой мебели и других садовых предметов из древесины. Пригодно к использованию для детских игрушек, соответствует требованиям стандарта DIN EN 71-3 - «Миграция определенных элементов». Противоскользящие свойства согласно стандартам DIN 51097 группа оценки B и DIN EN 16165:2021-12 группа оценки R10.

Характеристики продуктов

Арт. №			
10616	2,5 л	4	120

Сухой остаток	46 ±2%
Состав	алифатические углеводороды, модифицированные растительные масла, пигменты, сухие вещества, Вода, сухие вещества без кобальта
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Устойчиво к воздействию минусовых температур. Не является опасным грузом согласно ADR.
GISCODE	Ö60

Характеристики продуктов



800145
Светло-коричневый

800150
Темно-коричневый

800099
Красно-коричневый

900148
Серый

Без гарантии полного соответствия цвета

Указания по нанесению

- Оптимальные условия переработки от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 40% до 75%, температура материала от +15°C до +25°C.
- Не наносить на поверхности, подверженные воздействию горячих или интенсивных солнечных лучей, так как наносимое покрытие может высохнуть слишком быстро. Не наносить средство, если ожидается дождь в течение 3 часов после нанесения.
- В случае сомнений выделить небольшой участок поверхности для определения совместимости, адгезии и внешнего вида. Результаты могут отличаться в зависимости от видов древесины, особенно для маслянистых, интенсивно окрашенных и смолистых пород.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATool.
- Не допускать образования капель на поверхности или сглаживать их кистью или щеткой.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

РАЗБАВИТЕЛИ

Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости смешать с бесцветным вариантом. Макс. 3 части бесцветного варианта на одну цветную часть.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

LOBA щетка для масла, кисточка, безворсовая салфетка / 80-120мл/м² на 1 слой.

Фактический расход материала варьируется в зависимости от вида и влажности древесины и от степени старения поверхности под воздействием атмосферных факторов. При необходимости точный расход можно определить пробным нанесением. Оптимальная пропитка/защитный эффект обеспечивается только при достижении насыщения волокон древесины (максимальное впитывание в древесину). Для получения данного эффекта может потребоваться нанесение нескольких слоев.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- прикл. 12 часов.

ПОДГОТОВКА:

- Предварительно удалить загрязнения, мох, старые слои масла.
- Новые покрытия с запечатанными порами древесины зачастую не в состоянии впитывать масло в достаточном количестве, поэтому необходимо сначала "открыть" поры. Это можно сделать следующими способами: подвергнуть естественному воздействию климатических факторов или, в качестве альтернативы, многократно смачивать покрытия водой и просушивать их между смачиваниями.
- Старые, сильно загрязненные и выветрившиеся деревянные террасы и полы очистить с помощью средства LOBA DeckDegrauer, соблюдать указания технической информации о продукте.

НАНЕСЕНИЕ:

- Равномерно нанести масло LOBA DeckOil кисточкой или безворсовой салфеткой по направлению древесных волокон.
- Примерно через 30 минут воздействия удалить невпитавшееся масло кисточкой или безворсовой салфеткой.
- Деревянную мебель, особенно стулья и кресла, вытереть досуха с помощью хорошо впитывающих салфеток.
- На больших площадях использовать щетку для нанесения масла LOBA Ölbürste.
- При необходимости после высыхания в течение ночи нанести еще один слой масла.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Излишки материала должны быть полностью удалены в процессе обработки поверхности падом. У некоторых экзотических пород древесины возможно более длительное время высыхания.

Пропитанную ветошь, накладки и прочие рабочие средства следует хранить в закрытых контейнерах, смесь масла с пылью от шлифования, пропитанную маслом ветошь и т. п. смочить водой или хранить в ведре с крышкой либо утилизировать с соблюдением правил пожарной безопасности, в противном случае существует опасность самовозгорания. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочих зон во время нанесения и высыхания.

Общие указания

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.